

Sedi operative:
Via Liguria, 52 - 37060 Lugagnano di Sona (VR)
Tel. +39 045 6230 855 / 045 989477 - Fax +39 045 8510550
info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

Via Per Inveruno, 103 - 20020 Busto Garolfo (MI)
Tel. +39 0331 537508 - Fax +39 0331 537504
info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

SCHEMA TECNICA**Trasformatore monofase****Caratteristiche**

Applicazione
Paese di origine
Installazione
Servizio
Potenza nominale (VA)
Tensione Primario (V)
Prese di regolazione (V)
Tensione Secondario 1 (V)
Prese di regolazione (%)
Potenza (VA)
Frequenza (Hz)
Altitudine s.l.m. (m)
Temperatura ambiente (°C)
Classe ambientale / Climatica / Comportamento al fuoco
Classe isolamento
Classe termica
Raffreddamento
Materiale conduttore avvolgimento
Tipol. costruttiva degli avvolgimenti
Esecuzione
Schermo elettrostatico
Dati tecnici
Omologazioni
Normativa di riferimento
Frequenza (Hz)
Perdite a vuoto, Po (W)
Perdite a carico, Pk a 120°C (W)
Tensione di corto circuito, Vcc (%)
Rendimento (%)
Tensione a vuoto Secondario 1 (V)
Rigidità dielettrica (PRI-SEC-MASSA) (V)
Livello di potenza sonora Lwa (dBA)

Cod. OCM0500803850**Codice Cliente: C 54904521**A secco, associato, per uso specifico non resistente al c.c.
e sovraccarico in ingresso

Standard

Italia

Per interno posa fissa

Continuo

800

400/460 Uscite lato:1/1

+20-20 Uscite lato: 11

220 Uscite lato:2

800

50/60

≤1000

40

E1-C1-F0

F

B

Aria naturale

Rame

Impregnato

Tropicalizzata

No

CE - Enec05 - KemaKeur - cCSAus - cURus

CSA C22.2 N 66 - EN 61558-2-2 - UL 5085

50

18,3

38,6

4,9

93,4

228,3

4000/4000/4000


≤ 65

Sedi operative:
Via Liguria, 52 - 37060 Lugagnano di Sonà (VR)
Tel. +39 045 6230 855 / 045 989477 - Fax +39 045 8510550
info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

Via Per Inveruno, 103 - 20020 Busto Garolfo (MI)
Tel. +39 0331 537508 - Fax +39 0331 537504
info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

Valori preliminari

Lunghezza	(mm)	IP00	150
Profondità	(mm)	150	
Altezza	(mm)	160	
Fissaggio X	(mm)	0	
Fissaggio Y	(mm)	0	
Massa al netto dell'imballo	(kg)	12	



Box

Lunghezza	(mm)	0
Profondità	(mm)	0
Altezza	(mm)	0
Massa al netto dell'imballo	(kg)	0
Grado di protezione	IP	0
Colore	RAL	0000



Accessori

- Termosonde 3 PT100
- Termosonde PTC
- Termistore KLIXON
- Kit per ventilazione
- Dispositivo di controllo permanente dell' isolamento
- Antivibranti
- Resistenza anticondensa autoregolante
- Ruote

Centralina termometrica a 4 vie per il controllo della temperatura del trasformatore, con alimentazione universale

- Cablata
- Fornita a parte non cablata

- T-154
- MSF-220S
- MT-200 LITE
- MT-300

Note:

COMUNICARE QUALSIASI EVENTUALE VARIAZIONE A QUANTO RIPORTATO NELLA PRESENTE SCHEDA TECNICA PRIMA DI PROCEDERE CON REGOLARE ORDINE