



Befestigungsgewinde Seite A,B,C,D,E und F
Fastening screw thread side A,B,C,D,E and F
Gewindetiefen : 2 x D bzw. Flanschdicke
DEPTH OF THREAD : 2xØ OR FLANGE THICKNESS

Allgemeintol. Längenmaße	bis 6 ±0.1	30 ±0.2	120 ±0.3	400 ±0.5	1000 ±0.8	Werkstoff:	-
Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK			Oberflächenbeschaff. Typ: L 100 i=1,00-2,00 BA30		Datum	Name	Benennung:
	Techn. Referenz		Erstellt durch		16.09.09	Romer	Kegelradgetriebe
Werkstückkanten DIN ISO 13715	Genehmigt von		16.09.09		ROH	Ident-Nr.:	
	Dokumententyp: Maßblatt		Projekt-Nr.		063181		Blatt 1/1
Ausgabedatum: 17.08.17	Maßstab 1:2		Gewicht(kg): 5.500		Ers.für:		Ers.durch:

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden; und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwendet werden.